

## ► Baie de brassage 400Kg

### Caractéristiques techniques

- Charge maximum supportée : 400 kg
- Profondeur : 600 ou 800 mm
- Hauteur : 21, 27, 31, 36 et 42U
- Couleur : Noir RAL 9004
- Baie serveur pré-équipée
- Degré de protection : IP 20
- Passe câbles verticaux (version 80)

### Conditionnement

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton
- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

### Matieres

- Montants extérieurs : Tôle 1.5 mm
- Porte avant : Tôle acier 1.2mm, verre sécurit fumé
- Châssis et montants 19" : Acier laminé à froid 1,2mm
  - Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Panneaux et porte arrière pleines



Code : BAIL-XX-XX-XX

### Baies de brassage 400 assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
<b>baIL-21-60-60nr</b>	21U	1140	600	600
<b>baIL-21-60-80nr</b>	21U	1140	600	800
<b>baIL-27-60-60nr</b>	27U	1388	600	600
<b>baIL-27-60-80nr</b>	27U	1388	600	800
<b>baIL-31-60-60nr</b>	31U	1585	600	600
<b>baIL-31-60-80nr</b>	31U	1585	600	800
<b>baIL-36-60-60nr</b>	36U	1805	600	600
<b>baIL-36-60-80nr</b>	36U	1805	600	800
<b>baIL-42-60-60nr</b>	42U	2055	600	600
<b>baIL-42-60-80nr</b>	42U	2055	600	800
<b>baIL-42-80-80nr</b>	42U	2055	800	800

### Baies de brassage 400 en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
<b>baIL-21-60-60Kit nr</b>	21U	1140	600	600
<b>baIL-21-60-80Kit nr</b>	21U	1140	600	800
<b>baIL-27-60-60Kit nr</b>	27U	1388	600	600
<b>baIL-27-60-80Kit nr</b>	27U	1388	600	800
<b>baIL-31-60-60Kit nr</b>	31U	1585	600	600
<b>baIL-31-60-80Kit nr</b>	31U	1585	600	800
<b>baIL-36-60-60Kit nr</b>	36U	1805	600	600
<b>baIL-36-60-80Kit nr</b>	36U	1805	600	800
<b>baIL-42-60-60Kit nr</b>	42U	2055	600	600
<b>baIL-42-60-80Kit nr</b>	42U	2055	600	800
<b>baIL-42-80-80Kit nr</b>	42U	2055	800	800

