

► Baie serveur 800Kg

Caractéristiques techniques

- Charge maximum supportée : 800 kg
- Profondeur : 1000 ou 1200mm
- Hauteur : 29, 42 et 47U
- Couleur : Noir RAL 9004
- Baie serveur pré-équipée
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires : vis, roulettes, vérins
- Pénétration de l'air : >67%

Conditionnement

- Livraison "assemblée" sur place avec film plastique et protection carton
- Livraison "en kit" dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

Matieres

- Montants extérieurs : Tôle 2mm
- Porte avant : Tôle acier 1,2mm, nid d'abeille
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2mm
- Profliés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Panneaux et porte arrière : Tôle acier 1,2mm, nid d'abeille



Code : SERV XX-XX-XX

Baies serveur assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
SERV-24-60-100NR	24U	1255	600	1000
SERV-29-60-100NR	29U	1455	600	1000
SERV-29-80-100NR	29U	1455	800	1000
SERV-42-60-100NR	42U	2055	600	1000
SERV-42-80-100NR	42U	2055	800	1000
SERV-42-60-120NR	42U	2055	600	1200
SERV-42-80-120NR	42U	2055	800	1200

Baies serveur en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
SERV-24-60-100KITNR	24U	1255	600	1000
SERV-29-60-100KITNR	29U	1455	600	1000
SERV-29-80-100KITNR	29U	1455	800	1000
SERV-42-60-100KITNR	42U	2055	600	1000
SERV-42-80-100KITNR	42U	2055	800	1000
SERV-42-60-120KITNR	42U	2055	600	1200
SERV-42-80-120KITNR	42U	2055	800	1200
SERV-47-60-100KITNR	42U	2055	600	1000
SERV-47-80-100KITNR	42U	2055	800	1000
SERV-47-80-120KITNR	42U	2055	800	1200

